DOKTORVOLT®

	**Gradbiščna razdelilna omara TR-S 32A 2x16A 4x230V šuko Doktorvolt 7273** Opremljena z: ✔ **4** vtičnice **230V 16A šuko** ✔ **1** vtičnica **32A CEE 400V** ✔ **2** vtičnici **16A CEE 400V** ✔ Revizijsko okence za 12 modulov ✔ 1 m priključni kabel z vtikačem 5P **32 A CEE 400V**, ✔ Nadtokovna zaščita
Splošne informacije	
Model	DV-7273-D
EAN	5907589337273
Oznaka serije izdelka	TR
Proizvajalec	DOKTORVOLT
Tehnični podatki ohišja	
Dimenzije ohišja (brez vtičnic)	310 x 275 x 120 mm
Material ohišja	Umetna masa (pvc, ABS)
Barva sprednje/zadnje plošče ohišja	Siva/črna
Električni podatki	
Nazivna napetost	230 V /400 V
Nazivna frekvenca	50 Hz
Nazivni tok	32A
Nazivni pogojni kratkostični tok	≤ 6 kA
RDF Nazivni faktor istočasnosti	1
Vtičnice DOKTORVOLT	
4 x 1 fazne (schuko)	1P + N + PE, 16 A, 230 V
2 x 3 fazne CEE	3P + N + PE, 16 A, 400 V
1 x 3 fazne CEE	3P + N + PE, 32 A, 400 V
Vtikač	
1 x 3 fazni CEE	3P + N + PE, 32 A, 400V
Zaščitna stikalna oprema	
4 x Inštalacijski odklopnik	C16, 1P, 6 kA
1 x Inštalacijski odklopnik	C16, 3P, 6 kA
1 x Inštalacijski odklopnik	C32, 3P, 6 kA
Pogoji za namestitev	
Temperatura okolice	-25 °C ~ +50 °C
Zaščita pred vdorom trdnih delcev in vode	IP44
UV zaščita	DA
Stacionarna / premična izvedba.	Stacionarna ali premična

DOKTORVOLT®
proizvajalec razdelilnih omaric in podaljškov
ul. Chlopska 3
46-380 Malichow/Guttentag O/S

+48 881 602 200
contact@doktorvolt.com
doktorvolt.com

Notranje ožičenje	
Proizvajalec kablov	Bitner
Zaščitni vodniki (PE)	Mehko-žilni H07V-K 2,5/4 mm2 rumeno-zelen
Nevtralni vodniki (N).	Mehko-žilni H07V-K 2,5/4 mm2 moder
Napajalni vodniki.	Mehko-žilni H07V-K 2,5/4 mm2 črn
Priključni kabel dolžine 1 m	H07RN-F (OnPD) 5x4 mm2 črn
Standardi in certifikati	
Certifikati in standardi proizvajalca	TÜV SÜD, ISO 9001:2015, CE, IEC 61439

DOKTORVOLT®
proizvajalec razdelilnih omaric in podaljškov
ul. Chlopska 3
46-380 Malichow/Guttentag O/S

+48 881 602 200
contact@doktorvolt.com
doktorvolt.com